

Quicke

NOWY

Ładowacze serii C

Nowa generacja kompaktowych ładowaczy



NOWA SERIA C

Nasze kompaktowe ładowacze Quicke dopasowane do małych ciągników o mocy 15-65 KM



MAŁE I DUŻE!

Kompaktowa seria C od Quicke to małe ładowacze czołowe o wysokich parametrach!

Nowe ładowacze serii C zwiększają wszechstronność małych ciągników oraz zwiększają ich wydajność.

- Ciągniki o mocy 15-65 KM
- Wysokość podnoszenia 1,88-2,82 m



Ładowacze wyposażone w zamopoziomowanie



Ładowacze bez samopoziomowania

Dostępne modele:

Modele ładowaczy bez samopoziomowania

Rozmiar	Model	Wysokość podnoszenia	Maksymalny udźwig	Dostępne ramki narzędziowe
1	C09	1.88 m	288 kg	Mocowanie mini ładowarkowe
2	C12	2.09 m	398 kg	Mocowanie mini ładowarkowe
3	C13	2.39 m	456 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro
4	C16	2.60 m	640 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro
5	C18	2.82 m	870 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro


Maksymalny udźwig

Rozmiar	Model	Wysokość podnoszenia	Maksymalny udźwig	Dostępne ramki narzędziowe
1	C09S	1.88 m	310 kg	Mocowanie mini ładowarkowe
2	C12S	2.09 m	470 kg	Mocowanie mini ładowarkowe
3	C13S	2.39 m	550 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro
4	C16S	2.60 m	840 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro
5	C18S	2.82 m	990 kg	Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro

Dostępne opcje:

3. Funkcja:

3. funkcja hydrauliki umożliwia obsługę narzędzi zasilanych hydraulicznie.




SoftDrive®

Nasz system amortyzacji. SoftDrive zmniejsza obciążenie ładowacza i ramki narzędziowej, a także kierowcy i ciągnika.



Ramka narzędziowa

Typ mini ładowarkowy.



Ramka narzędziowa

Ramka Euro dostępna dla ładowaczy C13/C135.



Dostępne kompaktowe narzędzia:

Łyżka uniwersalna

- Dostępna od 120 do 180cm
- Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro



Łyżka wielofunkcyjna

- Dostępna od 120 do 180cm
- Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro



Iglica do balotów

- Długość kła 127 cm
- Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro



Iglica do balotów S+

- 115 cm (szerokość ramy)
- Euro



Widły paletowe

- 114 cm (szerokość ramy)
- Mocowanie mini ładowarkowe lub Euro



Rekomendacje Ładowacz-osprzęt

				Modele ładowaczy															
				R1	R2		R3			R4			R5						
				C09, mini ładowarkowe	C09S, mini ładowarkowe	C12, mini ładowarkowe	C12S, mini ładowarkowe	C13, Euro	C13, mini ładowarkowe	C13S, Euro	C13S, mini ładowarkowe	C16, Euro	C16, mini ładowarkowe	C16S, Euro	C16S, mini ładowarkowe	C18, Euro	C18, mini ładowarkowe	C18S, Euro	C18S, mini ładowarkowe
Łączka uniwersalna	Model	Szerok	Mocowanie																
	C3	120 cm	mini ładowarkowe	●	●	●	●												
	CE	130 cm	Euro					●*		●		●		●					
	C3	140 cm	mini ładowarkowe	●	●	●	●												
	CE	150 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	150 cm	mini ładowarkowe						●		●		●		●		●	●	
	CE	170 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	170 cm	mini ładowarkowe						●		●		●		●		●	●	
	CV	180 cm	mini ładowarkowe										●		●		●	●	
C2	180 cm	mini ładowarkowe										●		●		●	●		
Łączka wielofunkcyjna	Model	Szerok	Mocowanie																
	MPC	140 cm	mini ładowarkowe	●	●	●	●												
	MPC	170 cm	Euro					●		●		●		●					
	MPC	170 cm	mini ładowarkowe						●		●		●		●				
	MPC	180 cm	Euro												●		●		
	MPC	180 cm	mini ładowarkowe													●		●	
Iglica do balotów	Model	Szerok	Mocowanie																
	Iglica	127 cm	Euro					●		●		●		●		●		●	
	Biglica	127 cm	mini ładowarkowe	●**	●**	●	●		●		●		●		●		●	●	
Iglica S+	115 cm	Euro					●		●		●		●		●		●		
Widły paletowe	Model	Szerok	Mocowanie																
	Ramka	114 cm	Euro					●		●		●		●		●		●	
Ramka	114 cm	mini ładowarkowe	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	

*Połączenie ładowacza C13 bez samopoziomowania wraz z osprzętem euro zapewnia mniejsze kąty pracy.

** Zalecane tylko dla bel o masie do 200 kg.



Quicke



Ålö AB

Member of JOST World

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

www.quicke.nu

Numercefcı : 6002934. PL. 2104